

**CE-OZNAKOWANIE 060-2380.1**



Nr art. 2380  
**WDF FORMBACK – cegła elewacyjna cieniowana podpalana**



Röben Tonbaustoffe GmbH  
 Werk Querenstede  
 Zur Tonkuhle 5  
 D-26160 Bad Zwischenahn

Oznaczenie jednostki certyfikującej: 0854

Numer certyfikatu: 0854-CPD-060

Rok : 2013

EN 771-1:2011

HD – element murowy ceramiczny Kategoria I, 210 mm x 100 mm x 65 mm

Element murowy ceramiczny przeznaczony na ściany nośne i nienośne do murów zabezpieczonych i niezabezpieczonych

<b>Odchyłki wymiarów</b>	Średnia	Kategoria Tm ( mm )	Długość + 4/-8 Szerokość ± 5 Wysokość ± 3
	Rozpiętość	Kategoria Rm ( mm )	Długość 8 Szerokość 5 Wysokość 3
<b>Kształt i budowa</b>		Rysunek b; 5.3.2	
<b>Wytrzymałość na ściskanie – kierunek obciążenia: prostopadle do poziomej spoiny w murze</b>	Średnia	N/mm <sup>2</sup>	≥ 10
<b>Gęstość brutto w stanie suchym / (średnia)</b>		kg/m <sup>3</sup>	1610
<b>Gęstość netto w stanie suchym / (średnia)</b>		kg/m <sup>3</sup>	1920
<b>Gęstość w stanie suchym</b>		klasa	D2
<b>Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych</b>		Kategoria	S2
<b>Reakcja na ogień</b>		Klasa	A1
<b>Absorpcja wody</b>		%	≤ 10
<b>Współczynnik dyfuzji pary wodnej</b>		μ	50/100
<b>Wytrzymałość spoiny wg EN 998-2</b>		N/mm <sup>2</sup>	0,15
<b>Mrozoodporność</b>		Klasa	F2
<b>Substancje niebezpieczne</b>		NPD	
<b>Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła :</b>		NPD	
<b>Trwałość</b>		NPD	