

## Deklaracja właściwości użytkowych 001- 000001.1

1.	Płytki ceramiczne podwójnie ciągnięte klasy pierwszej		
2.	Płytki klinkierowe NF PE - UGL EN 14411:2012, załącznik A grupa A1b Wymiary nominalne 24 cm x 7,1 cm, wymiary gabarytowe 240 mm x 71 mm x 14 mm  <b>Oslo, Montblanc, Island, Chelsea, Faro, Sorrento, Westerwald, Taunus, Vogtland, Manus: Tonga, Salina, Kyra, Banda, Java, Samoa</b>		
3.	Wykańczanie ścian wewnątrz i na zewnątrz		
4.		<b>Producent / Zakład Produkujący</b> Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Bannberscheid Kirchstr. 45 D-56424 Bannberscheid	
5.	Nie dotyczy		
6.	System 4		
7.	Nie dotyczy		
8.	Nie dotyczy		
9.	<b>Deklarowane właściwości użytkowe</b>		
	<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>	
			<b>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</b>
	Odchyłki wymiarowe boków [mm]	Długość/wysokość	± 2 % Max.±4 mm
	Jakość powierzchni	Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni z ułożonych	
	Absorpcja wody	% wagowy	0,5 % ÷ 3,0 % Max. wartość dla poszczególnej płytki 3,3%
	Odporność na szok termiczny		Spełnia wymagania
	Trwałość		Spełnia wymagania
	Reakcja na ogień	Klasa	A1
10.	Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9  Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.  Zetel, 01.07.2013		
		<b>Ralf Borrmann</b> Dyrektor d/s Technicznych	