

CE-OZNAKOWANIE 057 – 10087.1



10087 PE NF 60 **Milton** Płytki klinkierowa cieniowana antracytowa gładka - UGL  
 PN EN 14411: 2016-09, załącznik C grupa AII<sub>a-2</sub>  
 Wymiary nominalne 24 cm x 7,1 cm, wymiary gabarytowe 240 mm x 71 mm x 14 mm



**Producent / Zakład Produkujący**

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zakład 1  
 55 – 300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2  
 Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 111  
[www.roben.pl](http://www.roben.pl), E-mail : [biuro@roben.pl](mailto:biuro@roben.pl)

16

PN EN 14411:2016-09

Certyfikat ZKP nr – 038-057-R

Płytki ceramiczne podwójnie ciągnięte stosowane do wykańczania ścian wewnątrz i na zewnątrz

<b>Reakcja na ogień</b>	Klasa	A1
<b>Uwalnianie substancji niebezpiecznych</b>	Uwalnianie kadmu	NPD
	Uwalnianie ołowiu	NPD
<b>Przyczepność do podłoża</b>	Do zaprawy zawierającej cement, typ C2	NPD
<b>Absorpcja wody</b>	W % masy	3 % < E <sub>b</sub> ≤ 6 % Dla pojedynczej płytki maksimum 6,5%
<b>Odporność na szok termiczny</b>	EN ISO 10545-9	Spełnia wymagania
<b>Trwałość</b>	Do stosowania wewnątrz	Spełnia wymagania
	Do stosowania na zewnątrz: Odporność na zamrażanie i rozmrażanie	Spełnia wymagania